



TECHNISCHES DATENBLATT

Abschäumer Modell Fresh Skim Injektor

Die Abschäumer der Baureihe Fresh Skim Injektor sind speziell für große Schauaquarien konzipiert.

Abschäumer können feinste Partikel und Trübstoffe entfernen und tragen somit maßgeblich zu klarem Wasser bei. Die Abschäumer der Fresh Skim Injektor Reihe sind für den Süßwasserbereich geeignet.

Durch die klare Sicht im Becken ist eine bessere Kontrolle möglich. Die Tiere können besser beobachtet werden und somit kann das Verhalten durch die Mitarbeiter schneller beurteilt werden.

Unsere Abschäumer werden in Acrylglas und Polyethylen (PE) gefertigt. Sowohl Acrylglas als auch PE sind ungefährlich für Säugetiere, Fische, und andere Organismen.

Alle Abschäumer lassen sich zudem mit Ozon betreiben. Ozon erhöht die Wirksamkeit des Abschäumers, insbesondere im Süßwasser.

Sondermaße, spezielle Bauweisen und maßgeschneiderte Abschäumerlösungen sind möglich. Sprechen Sie uns gerne an.

Durchmesser nominell (mm)	Bauhöhe nominell (mm)											
	2000		2500		3000		3500		4000		4500	
300	4	0,45										
500	11	0,85										
600	16	1,1	20	1,1	25	1,1						
700	25	2,2	34	2,2	41	2,2						
850			36	2,3	47	2,3	59	2,3				
1000			57	2,9	63	2,9	78	2,9	94	2,9	110	2,9
1200			74	3,8	90	3,8	113	3,8	135	3,8	158	3,8
1500					141	4,8	170	4,8	212	4,8	247	4,8
1750					192	7,6	240	7,6	289	7,6	336	7,6
2000					251	9,7	314	9,7	377	9,7	440	9,7
2500							471	14,5	589	14,5	668	14,5
3000							678	19,4	848	19,4	989	19,4

Wasserdurchsatz (m³/h) bei 1,5 min Verweilzeit — **989** **19,4** — **Leistungsaufnahme (kW)**